

Regulátor variabilního
průtoku vzduchu

RPM-V a RPMC-V

nové provedení pro použití v
potenciálně výbušném prostředí

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA

- › Certifikováno pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu dle směrnice ATEX 2014/34/EU
- › Okolní prostředí: G = plyn,
- › Skupina zařízení II (výbušné plyny – mimo důlní plyny)
- › Určeno pro použití v zónách 1 (plyn) a 2 (plyn)
- › Vybaveno zařízeními Schischek (II 2G Ex T6...T5 Gb) nebo Pi Safety (II 2G Ex T4 Gb)
 - › Spolehlivá regulace průtoku vzduchu v rozmezí 2 až 12 m/s (v závislosti na velikosti regulátoru a komponentech)



OSTATNÍ CHARAKTERISTIKY

- › Rozměry
 - › Kruhové provedení RPM-V: DN 80 až DN 630 mm
 - › Hranaté provedení RPM(C)-V od 200×100 mm až do 600×600 mm
- › Materiál: standardně pozinkovaný, volitelně varianty AISI 304 nebo AISI 316L
- › Pohon: standardní nebo s bezpečnostní funkcí (fail-safe) – v poloze otevřeno či zavřeno

MANDÍK

MANDÍK, a. s. • Dobříšská 550 • 267 24 Hostomice • Česká republika
Tel.: +420 311 706 706 • E-Mail: mandik@mandik.cz

www.mandik.cz