

1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	FDMR 180
2.	Výrobky	Klapky – požiarne klapky
	Zamýšľané použitie	Požiarne bezpečnosť. Používajú sa na oddelenie požiarneho úseku v systémoch vykurovania, vetrania a klimatizácie.
	Technická dokumentácia – informácie o produkte, inštalácii a údržbe, dokumentácia, bezpečnostné informácie	Technické podmienky TPM 148/21
3.	Výrobca	MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Česká republika IČO 26718405, tel. +420 311 706 706 mandik@mandik.cz , www.mandik.cz
5.	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 1
6.	Harmonizovaná norma	EN 15650:2010
	Notifikovaný subjekt	Notifikovaný subjekt č. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
	Výstupné dokumenty notifikovaného subjektu	Osvedčenie o nemennosti parametrov č. 1391-CPR-2023/0085 Protokol o posúdení parametrov stavebného výrobku č. P-1391-CPR-2023/0085

7a.	Deklarované parametre – klasifikácia požiarnej odolnosti Základné parametre podľa požiadaviek harmonizovanej normy EN 15650:2010, čl. 4.1.1		
	<i>Požiarne konštrukcia a umiestnenie klapky</i>	<i>Spôsob inštalácie</i>	<i>Parameter – trieda požiarnej odolnosti</i>
	Tuhá stenová konštrukcia – umiestnenie klapky v stene – hrúbka steny min. 150 mm	Sadra alebo malta ¹⁾	EI 180 (v _e i↔o) S ²⁾
	Tuhá stropná konštrukcia – umiestnenie klapky v strope – hrúbka stropu min. 150 mm	Sadra alebo malta ¹⁾	EI 180 (h _o i↔o) S ²⁾

¹⁾ Podrobný popis spôsobu inštalácie nájdete v technickej dokumentácii.

²⁾ Skúšané navyše pri zvýšenom skúšobnom podtlaku 500 Pa.

7b.	Deklarované parametre – základné charakteristiky Základné parametre podľa požiadaviek harmonizovanej normy EN 15650:2010, čl. 4.1.1	
<i>Základné charakteristiky</i>	<i>Požiadavka (ustanovenie harmonizovanej normy EN 15650:2010)</i>	<i>Parameter (úroveň alebo trieda) / splnenie požiadaviek</i>
Menovité podmienky aktivácie / citlivosť:	4.2.1.2	Spĺňa
– teplotná odozva snímača	4.2.1.2.2	Spĺňa
– zaťaženie snímača	4.2.1.2.3	Spĺňa
Oneskorenie (doba) odozvy: – doba uzatvorenia	4.2.1.3	Spĺňa
Prevádzková spoľahlivosť: – cyklovanie	4.3.1, a)	50 cyklov – spĺňa
Stabilita teplotnej odozvy: – Snímač, ktorý reaguje na teplotu a zaťaženie	4.2.1.2.2 4.2.1.2.3	Spĺňa
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti: – cyklické testy otvorenia a zatvorenia	4.3.3.2	Klapky s ovládáním - ručným Mandík M: NPD - Mandík MODULAR: C ₃₀₀ - Belimo: C _{10.000}

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mené:

V Hostomiciach 2025-01-02


Mgr. Jan Mičan
generálny riaditeľ, Ppa
MANDÍK, a.s.

Deklarované parametre – ďalšie charakteristiky		
<i>Charakteristiky</i>	<i>Technická norma</i>	<i>Parameter (úroveň alebo trieda) / splnenie požiadaviek</i>
Ochrana proti korózii	STN EN 15650:2010, 4.2.2 STN EN 15650:2010, príloha B	Spĺňa
Tesnosť cez list	STN EN 1751:2024	Trieda 3
Tesnosť cez teleso	STN EN 1751:2024	Trieda ATC 3 (pôvodné značenie C)