

Nahrání aplikace do regulátoru Climatix POL63x s použitím SD paměťové karty

Krok 1: Vložení SD karty do regulátoru



Popis

- Do regulátoru se vkládá SD karta s nahranými soubory, konektory od zadní desky regulátoru
- SD kartu zatlačíme proti lehkému odporu pružiny až do koncové polohy



- Vysunutí SD karty opětovným stisknutím (po skončení nahrávání)

Krok 2: Nahrání operačního systému a aplikačních souborů z SD karty do regulátoru



Stisknutí servisního tlačítka

Popis

- Vypněte napájení regulátoru
- Pomocí vhodného nástroje stiskněte servisní tlačítko !!POZOR: Příliš silný tlak na tlačítko může poškodit desku regulátoru.
- Zapněte napájení regulátoru při vložené SD kartě
- Držte servisní tlačítko po dobu červené BSP LED (cca 5 sec)
- Při nahrávání BSP LED mění barvu
- Konec nahrávání je signalizován oranžovou barvou BSP LED. Po konci nahrávání počkejte cca 2 min



- Vypněte a zapněte napájení regulátoru
- Po restartu svítí BSP LED zeleně
- Při potížích postup opakujte

Krok 3: Nahrání parametrizačního a konfiguračního souboru z SD karty do regulátoru

2	Uložit/Načíst	▶
	+SD_karta	ReadWrite
	Formátovat	▶
	>	None
	VolnáPaměť [MB]	3772
	NastaveníUložit▶SD	▶
	>	
	NastaveníNahrát◀SD	▶
	>	Hotovo

Práce s SD kartou z displeje regulátoru nebo ve webovém prohlížeči

Popis

- Na displeji regulátoru zvolte v menu **Přihlášení** → **PIN** a zadejte „2222“
- V menu zvolte **SystémovéObjekty** → **Uložit/Načíst** → **NastaveníNahrát** ◀◀SD a vyberte **Provést**
- Potvrzení nahrání souboru do regulátoru se signalizuje textem „Hotovo“
- V položce **PožadovánReset!** zvolte **Provést**, regulátor se automaticky restartuje
- Celý proces nahrání parametrů opakujte ještě 2x
- Na závěr vyjměte SD kartu a v položce **UložitAplikaci** zvolte **Provést**, regulátor se restartuje a je připraven k dalšímu použití